

GHIBLI: 多用途”热风枪”。

多用途的焊接和热收缩工具；两档风量开关，温度无级可调。



手动工具

GHIBLI



- 焊接和热缩通用的工具
- 焊接温度不受电压波动和周围环境的影响
- 风量有2档选择
- 各种各样的附件可选配

技术参数		
电压	V~	230
频率	Hz	50 / 60
功率	W	2000
温度	°C	40 - 600
风量 (20°C)	l/min	250 / 300 (500 在最高温度)
风嘴座直径	mm	36.5
噪音排放	dB(A)	70
尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	195 × 85 × 160 手柄 Ø57
重量	kg	0.9 (不包括电源线)
欧标符合标识	CE	
认证许可标识		
安全防护等级 II	回	

订购号
101.881 Ghibli 230 V / 2000 W, 配欧标插头

请垂询其他型号的产品

GHIBLI 适用附件

	106.998	20 mm, 插接式宽槽扁风嘴
	106.999	40 mm, 插接式宽槽扁风嘴
	107.154	插接式 Ø5 mm 标准圆风嘴
	107.006	延长型标准圆风嘴 Ø5 × 130 mm, 平直
	107.308	34 × 50 mm 筛孔型反射风嘴
	107.309	20 × 35 mm 筛孔型反射风嘴
	107.313	25 × 30 mm 插接式匙孔型反带螺旋接线夹
	107.314	25 × 30 mm 插接式匙孔型反射风嘴
	107.319	Ø65 mm 插接式筛孔型反射风嘴
	158.474	保护喷嘴, 出气口 Ø23 毫米, 保护环 Ø80 毫米
	107.007	去角喷嘴 (Ø37 mm)
	107.345	135 mm 对接焊加热板 插接式
	106.132	150 × 25 mm 插接式壳型反射风嘴
	115.513	加热管, 230 V / 1800 W

更多新的配件目录

www.leister.com/accessories

通用附件

36/37